

## Tiivistetty asennusohje

### Käyttökohteet:

Lattiat voidaan asentaa lattiakoolauksen, betonin ja vanhan puulattian päälle.

### Varastointi:

- Varastoidaan suoralla ja kuivalla alustalla.
- Varastoinnin ja asennuksen aikana huoneilman suhteellisen kosteuden on oltava 40 – 60 % ja lämpötilan 18 – 24 astetta.
- Myös käyttöolosuhteiden kosteuden ja lämpötilan on vastattava asennusolosuhteita.
- Lattialaudat varastoidaan avaamattomissa paketeissa.

### Valmistelu:

- Lue asennusohjeet huolellisesti.
- Tarkista koko erän laatu ennen asennusta. Huomautukset tavarán laadusta on tehtävä ennen asennusta.

### Lue koko asennusohje:

[www.aureskoski.fi](http://www.aureskoski.fi)



## Värimallit



Vanilla

Harmaa

Hazel



Helmi (sj)

Beige (sj)



**Aureskosken Jalostetehtäas Oy**

**Aurejärventie 70**

**39770 AURESKOSKI**

**myynti@atureskoski.fi**

**www.aureskoski.fi**



**AURE ASKEL**

**Kuultokäsitelty lattia**



## Kuultokäsitelty lattia

AURE Lattialautojen perinteet yltyvät 70-luvulle. Jatkuva tuotekehitys on pitänyt huolen, että tuote on laadukas pinnan laadun ja asennettavuuden suhteen. Päätypontin ansiosta hukkaprosentti on pieni. Mikroviisteet päätypontteissa helpottavat asennusta ja luovat viimeistellyn lopputuloksen.

## Tuotteen käyttökohteet

Kaikki kodin tilat, ei kuitenkaan kosteisiin tiloihin. Katso hoito-ohje. Soveltuu käytettäväksi myös lattialämmityksen kanssa. Tutustu lattialämmitysjärjestelmän toimittajan ohjeisiin.

## Tuotteen ominaisuudet

Saatavilla täysipuisena tai sormijatsettuna varastotilanteen mukaan.

- Tuo sisustukseen lämpöä ja kodikkuutta. Sävyt helppo yhdistää muuhun sisustukseen.
- Pitkäikäinen, paranee vanhetessaan. Voidaan hioa ja pintakäsitellä uudestaan.
- Asennus mahdollista suoraan koolauksen päälle.

## Öljytty lattia

Osmo Color öljyvahat tarjoavat luonnonmukaisen pintakäsittelyn puulle. Puun hyvä kosteuden sidontakyky ja hengittävyys parantavat sisäilman laatua. AURE ASKEL lattiassa voit tuntea puumateriaalin luontaisen miellyttävyyden ja lämmön.

### Hoito-ohje

Öljytyjen lattioiden hoito-ohje:

<https://www.osmcolor.com/puunhoito/oljysaippua>

Pintakäsittely on kestävä suoja puulle. Ylläpitosiivouksessa on tärkeintä lakkaa ja maalia naarmuttavan lian poistaminen pinnalta mahdollisimman pian.

- Irtonainen pöly, hiekka ja roskat poistetaan imuroimalla kuiva- tai nihkeäpyyhinnällä. Puhdistus puulattioille tarkoitetuilla välineillä ja puhdistusaineilla, noudattaen annostusohjeita.
- Lattiapinnalle ei saa jäädä vettä seisomaan vaan se on kuivattava välittömästi.
- Lakatulle tai maalatulle pinnalle ei tule käyttää öljyä tai vahoja sisältäviä aineita.
- Vahvat liuotteet voivat pehmentää ja vahingoittaa pintakäsiteltyä lattiaa.

## Tuotetiedot

### Sävyt

- vanilla
- hazel
- harmaa
- helmi (sormijatkettu)
- beige (sormijatkettu)

### Laatu

- Mänty terveoksainen 10 %

### Pituus

- 2050 mm (muita pituuksia varastotilanteen mukaan)

### Paketointi

- 4 kpl/folio, 1,11 m<sup>2</sup>/pkt.

### Menekki

- 7,35 jm/m<sup>2</sup>



**Aureskosken Jalostetehdas Oy**

**Tiedustelut**

myynti@aireskoski.fi