

Asennusohje

Varastointi:

- Varastoidaan väljästi pinottuna foliopakkauksissaan huoneessa, johon panelointi tehdään, noin 5-8 päivän ajan.
- Suoralla ja kuivalla alustalla.
- maksimilämpötila saa olla + 24 astetta ja huoneen suhteellinen kosteus n. 40 %.

Valmistelu

Tuote tasaannutettava ennen asennusta.

Lue asennusohje huolellisesti.

Tuotteessa mahdollisiin virheisiin voidaan vedota vain ennen asentamista. Asennettu tavara katsotaan laadultaan hyväksytyksi.

Lue koko asennusohje

www.aureskoski.fi



AURE saunatuotteet



Aureskosken Jalostetehtäas Oy

Aurejärventie 70
39770 AURESKOSKI
myynti@aireskoski.fi
www.aureskoski.fi

Sauna tuotteet

Sauna tuotteet on valmistettu kotimaisesta kuusesta. Laatuina pääosin terveoksaainen kuusi (TO) tai oksainen kuusi (OK), puutavarakosteus tuotteissa on 14-18 %. Tuotteissa on STS piilonaulausprofiili, mutta saunaan suositellaan päältä nauлаusta.

Valikoimassa on viisi sävyä ja kolme kokoa.

Levein paneeli, 215 mm, on liimattu rakenne ja käytetty liima on kosteudenkestävä liima.

Tuotteen käyttökohteet

Tuotteissa on saunasuojäkäsittely, joten ne ovat asennusvalmiita tuotteita saunaan. Pinnan myöhempi huoltokäsittely on tehtävä saunasuojapintakäsittelyaineilla mikä on huomioitava, mikäli tuotteita halutaan käyttää myös muualla sisustuksessa.



Tuotevaihtoehtot

Hvs kuusi

STV 15x95

STP 15x95

Premium kuusi (TO)

STS pn 14x120

Oksa kuusi (OK)

STS pn 18x145

STS pn 15x215, liimattu rakenne

Kuusi laude 28x145 mm

Piiluhirsi 20x170 ja 28x195 mm

Sävyt

Harjattu kelo ja harjattu savusauna

Vanha kelo ja vanha savusauna

Valkoinen saunasuoja

Lauteissa vain harjattu kelo ja vanha savusauna.

Piiluhirsi 20x170 mänty tai kuusi

saunasuoja ruskea

Piiluhirsi 28x195 mm savusauna, kelo, valkoinen

Valmistamme myös muita

kuultokäsiteltyjä tuotteita sisustukseen.

Tuotetiedot

Menekki ja pakkaustiedot löytyvät kunkin tuotteen osalta nettisivuilta.

<http://aureskoski.fi/saunatuotteet/>



Aureskosken Jalostetehdas Oy

Tiedustelut

myynti@aureskoski.fi

